

מערכת מחברי ICF של NUDURA® – תושבת קיר

מערכת מחברי ICF של NUDURA משמשת בעיקר לתליית קורות רצפה, אבל יכולה גם לשמש ליישומים כגון מתקני דק חיצוניים, או עיגון / הידוק של קיר מחיצה ממוסגר בחלקים פנימיים או חיצוניים לקיר ICF.

מכיל:

- 2 לוחות הכנסה לתושבת, אשר ניתן להתקין בתוך התבנית.
- תושבת נשיאה מוטבעת מתכוננת שניתן לקבע במדויק אחרי יציאת הבטון על ידי הכנסה פשוטה של 3 ברגים מס' 10 בעלי קידוח עצמי באורך 1.5" (38 מ"מ) או שווי ערך לרוחב המריש, לתוך כל צד של המריש כמפורט.

הערה: חשוב להגדיר את פריסת המסבך הנכונה או קורות הרצפה בטרם תתקין את מערכת היישור. זה מבטיח שהמערכת הידוק לא תפריע למערכת התושבת.

- 5 מיקום מדויק של הלוחות הכנסה לא יהיה מכריע כל עוד החתכים בקצף נעשים בזווית של 90° על פני הקצף על מנת להבטיח שפני התושבת תמיד יהיו שטוחים ובקו אחד עם פני המריש או מסגרת המסבך (ראה ג').
- 6 לאחר שהבטון הושם והקשה מספיק לתליית מרכיב רצפה או מסבך, סמן קו גיר בגובה העליון או התחתון של המריש שיש להתקין. זה צריך להיעשות עם פלס רגיל או לייזר.
- 7 התקן את מרכיב המסגרת תושבת נשיאה מוטבעת בקצה התחתון של המריש או המסבך כמוצג (ראה ד' ו-ה').
- 8 התקן טבעת קצה זמנית בחלק התחתון של הגובה הנמוך ביותר של המסבך ידי הברגתו לתוך רשתות התבנית. זה יספק תושבת למסבך לשבת עליה עד שיהודק.



9 החלק את המריש או מרכיב המסבך ותושבת נשיאה מוטבעת מטה בין לוחות ההכנסה של התבנית, מוכנות לעיגון בגובה הרצוי (ראה ו' ו-ז').

10 לאחר שהמסבך יושב על טבעת הקצה, באמצעות הברגים המיועדים מס' 10 בעלי נעילה עצמית, הדק דרך שניהן לוח ההכנסה והנקבים של תושבת הנשיאה המוטבעת של הסוגר התחתון, כמו כן גם לחזק דרך לוח ההכנסה, נקבי תושבת הנשיאה המוטבעת ולוחית המסמור בקצה שלמעלה של מיקום התושבת (ראה ח').



1 קבע את הגובה הנמוך ביותר שבו המוט התחתון של המסבך יונח אל מול הקיר.

2 סמן בגיר קו 1" (25 מ"מ) מעל קו הגובה הנמוך ביותר.

3 סמן קו גיר שני, כדי לאפשר למקם את לוח ההכנסה העליון עם לוח התחתון ובקו אחד עם לוחית המסמור בהצטלבות עם הורה העליונה המסבך.

4 הכנס כל אחד מ-2 לוחות ההכנסה לשני המקומות העליון והתחתון של התושבת, או על ידי החלקתם כלפי מטה מן החלק העליון של התבנית או הכנסתם אופקית דרך החתכים בתבנית, כך שנקבי החור הגדולים של התושבת יושבים בתוך החלל בתבנית (ראה א' ו-ב').

הערה: אם בטעות, לוחות ההכנסה לא הותקנו לפני יציאת הבטון, או לא הותקנו כהלכה, תושבות קיר זמינות להתקנה לאחר היציקה.

